
锁扣形防水热缩预绝缘端子
LOCKING SPADE TERMINALS
HEAT SHRINKABLE - INSULATED

Material

Insulation: Heat Shrinkable 热缩管
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡
Waterproof IP: 67





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	B	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	LSH1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	20.0 (.787)	29.2 (1.150)	4.8 (.189)	4.8 (.189)	3.4 (.134)	0.75 (.030)	500
	LSHS1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							
	LSHL1-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							
	LSHS1-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							
	LSHL1-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							
1.5-2.5 (16-14)	LSH2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	20.0 (.787)	29.2 (1.150)	4.8 (.189)	5.8 (.228)	4.0 (.157)	0.8 (.031)	500
	LSH2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							
	LSHL2-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							
	LSHS2-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							
	LSHL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							
4-6 (12-10)	LSH5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	22.0 (.866)	32.2 (1.268)	6.0 (.236)	6.8 (.268)	5.5 (.217)	1.0 (.039)	500
	LSH5-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							
	LSH5-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							
	LSH5-6	6.4 (.252)	1/4"	10.9 (.472)		38.5 (1.516)					