
锁扣形防水热缩预绝缘端子 (双压接)
LOCKING SPADE TERMINALS (DOUBLE CRIMP) HEAT SHRINKABLE - INSULATED





Material

Insulation: Heat Shrinkable 热缩管
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡
Waterproof IP: 67

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	B	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	LSHD1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	24.0 (.945)	33.2 (1.307)	4.8 (.189)	4.8 (.189)	3.9 (.154)	0.75 (.030)	500
	LSHDS1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							
	LSHDL1-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							
	LSHDS1-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							
	LSHDL1-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							
1.5-2.5 (16-14)	LSHD2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	24.5 (.965)	33.7 (1.327)	4.8 (.189)	5.8 (.228)	4.4 (.173)	0.8 (.031)	500
	LSHD2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							
	LSHDL2-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							
	LSHDS2-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							
	LSHDL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							
4-6 (12-10)	LSHD5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	26.0 (1.024)	36.2 (1.425)	6.0 (.236)	6.8 (.268)	6.1 (.240)	1.0 (.039)	500
	LSHD5-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							
	LSHD5-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							
	LSHD5-6	6.4 (.252)	1/4"	10.9 (.429)		42.5 (1.673)					